



**SISTEMI DI SICUREZZA**  
di Vignoli e Zanoli snc

**Greg snc**  
**Stabilimento / Scarico Merci**  
41019 SOLIERA (MO) Italy  
Via Verdi, 17  
Tel.: +39.059.566396 - Fax: +39.059.855249  
E-mail: [info@gregsnc.it](mailto:info@gregsnc.it) - [www.gregsnc.it](http://www.gregsnc.it)

**Amministrazione / Sede legale**  
41019 SOLIERA (MO) Italy  
Via I Maggio, 402  
Tel.: +39.059.566396 - Fax: +39.059.855249  
E-mail: [amministrazione@gregsnc.it](mailto:amministrazione@gregsnc.it) - [www.gregsnc.it](http://www.gregsnc.it)  
C.F. e P.IVA : 01475280366

## CARATTERISTICHE VETRI

I vetri forniti nei nostri portoncini di sicurezza riportano le seguenti caratteristiche:

- ✓ **SGG SP JH 610.21 – S (ex 19/21) +**
- ✓ **Intercapedine 12/16 mm C/ARGON 90% +**
- ✓ **SGG S33.1 (ex 6/7) PLANITHERM ULTRA N**

Il vetro esterno **Stadip Protect JH 610.21-S (8.8.4,56)** è conforme alle norme UNI EN ISO 12543 e parti 1-2-4-5-6 e risulta classificato **P6B** secondo la normativa ANTIEFRAZIONE UNI EN 356 ; **BR1-S** secondo la normativa ANTIPROIETTILE UNI EN 1063.

sgg STADIP <sup>®</sup> PROTECT SP			
Protection contre le vandalisme et l'effraction			
Classe EN 356	sgg STADIP PROTECT	Spessore (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )
P5A	SP 510	10	23
P5A	SP 514	14	33
P6B	SP 615-A	15	34
P6B	SP 621*	21	45.5
P7B	SP 729	29	66
P7B	SP 832	32	72

\* ex VISARM 19/21

sgg STADIP <sup>®</sup> PROTECT HC			
Protezione contro i colpi di arma da fuoco			
Classe EN 1063	sgg STADIP PROTECT	Spessore (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )
BR1-S	SP 621	21	45.5
BR2-S	HS 226A-S	25.5	62
BR3-S	HS 330-S	30	70
BR4-S	HS 439-S	39	94
BR5-S	SP 840	40	94
BR6-S	FS862.51-S	51	121

**GREG Snc**  
Ufficio tecnico